

# 新発売のお知らせ

共和薬品工業株式会社

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
 平素は弊社製品に格別なるお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。  
 さて、この度、株式会社ケミックス製品の5成分10品目を取扱品目として以下の通り発売いたしますのでお知らせ申し上げます。  
 詳細につきましては弊社担当者にお尋ね頂き、倍旧のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

<取扱品目> (製造販売元：株式会社ケミックス)

製品名 ＜薬価基準収載医薬品コード＞	包装規格	統一商品コード	包装薬価	参考情報	発売時期
要処方 セフピロム硫酸塩静注用0.5g「CMX」 ＜6132424F1055＞	10バイアル	058-403013	5,850.0	ケイテン静注用0.5g ブロアクト静注用0.5g	10月11日
要処方 セフピロム硫酸塩静注用1g「CMX」 ＜6132424F2051＞	10バイアル	058-403020	8,440.0	ケイテン静注用1g ブロアクト静注用1g	
要処方 日本薬局方注射用セフトジジム モダケミン静注用0.5g ＜6132418F1033＞	10バイアル	058-403303	5,360.0	モダシン静注用0.5g	
要処方 日本薬局方注射用セフトジジム モダケミン静注用1g ＜6132418F2048＞	10バイアル	058-403327	7,170.0	モダシン静注用1g	
要処方 ユナスピン静注用0.75g ＜6139504F1030＞	10バイアル	058-403204	3,680.0	ユナシン-S静注用0.75g	
要処方 ユナスピン静注用1.5g ＜6139504F2053＞	10バイアル	058-403235	4,740.0	ユナシン-S静注用1.5g	
要処方 リアソフィン静注用0.5g ＜6132419F1038＞	10バイアル	058-403105	3,220.0	ロセフィン静注用0.5g	
要処方 リアソフィン静注用1g ＜6132419F2034＞	10バイアル	058-403136	4,270.0	ロセフィン静注用1g	

製品名 ＜薬価基準収載医薬品コード＞	包装規格	統一商品コード	包装薬価	参考情報	発売時期
要処方 日本薬局方注射用セフェピム塩酸塩 セフェピム塩酸塩静注用 0.5g 「CMX」 ＜6132425D1040＞	10 バイアル	058-403402	5,560.0	注射用マキシピーム 0.5g	11 月下旬
要処方 日本薬局方注射用セフェピム塩酸塩 セフェピム塩酸塩静注用 1g 「CMX」 ＜6132425D2047＞	10 バイアル	058-403426	7,900.0	注射用マキシピーム 1g	

各製品のサイズ＜間口（開口部）×奥行×高さ＞・重量・梱包入数・貯法は以下の通りです。

製品名	包装規格	個装（単位：mm、g 表記）				梱包（単位：mm、g 表記）					貯法
		間口	奥行	高さ	重量	間口	奥行	高さ	重量	梱包入数	
セフピロム硫酸塩静注用 0.5g 「CMX」	10 バイアル	179	66	68	286.6	395	390	325	12,980	40	室温保存
セフピロム硫酸塩静注用 1g 「CMX」	10 バイアル	198	71	79	365.1	430	400	280	12,630	30	
日本薬局方注射用セフトラジジム モダケミン静注用 0.5g	10 バイアル	179	66	68	283.9	400	390	320	12,580	40	室温保存、 遮光
日本薬局方注射用セフトラジジム モダケミン静注用 1g	10 バイアル	179	67	73	313.6	400	390	270	10,770	30	
ユナスピン静注用 0.75g	10 バイアル	155	63	70	275.4	340	340	250	8,910	30	室温保存
ユナスピン静注用 1.5g	10 バイアル	155	63	70	285.5	340	340	250	9,210	30	
リアソフィン静注用 0.5g	10 バイアル	159	56	63	204.8	325	355	375	11,830	50	遮光、室温保存、 光、熱によって 徐々に着色する ことがあるの で、保存には注 意すること
リアソフィン静注用 1g	10 バイアル	159	56	63	208.6	325	355	375	12,300	50	
日本薬局方注射用セフェピム塩酸塩 セフェピム塩酸塩静注用 0.5g 「CMX」	10 バイアル	154	64	73	251.4	440	300	345	11,820	40	遮光して 室温保存
日本薬局方注射用セフェピム塩酸塩 セフェピム塩酸塩静注用 1g 「CMX」	10 バイアル	154	64	73	262.4	440	300	345	12,450	40	

以上